



ALU-OVERFLADE



PS-OVERFLADE



Armaturer

Fabrikater / producent

Til alle almindelige trevejsventiler med gevindtilslutning

Energy Box, Alu DWM

Energy Box, Alu til isolering op til +130 grader celsius fra serien DWM til trevejsventiler med muffetilslutning. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med grovkornet aluminiumsplade, og som fikseses med spændebånd.

Mål i mm								
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	Vægt (g)
DWM-AL-010	10	3/8"	101	77	54	30	29	50
DWM-AL-015	15	1/2"	121	97	62	38	29	65
DWM-AL-020	20	3/4"	139	109	74	44	29	90
DWM-AL-025	25	1"	155	125	85	55	29	115
DWM-AL-032	32	1 1/4"	209	169	106	66	29	135
DWM-AL-040	40	1 1/2"	185	135	125	75	35	125
DWM-AL-050	50	2"	220	160	156	96	35	290

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet

Energy Box, PS DWM

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien DWM til trevejsventiler med muffetilslutning. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikseses med spændebånd.

Mål i mm								
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	Vægt (g)
DWM-PS-010	10	3/8"	101	77	54	30	29	50
DWM-PS-015	15	1/2"	121	97	62	38	29	65
DWM-PS-020	20	3/4"	139	109	74	44	29	90
DWM-PS-025	25	1"	155	125	85	55	29	115
DWM-PS-032	32	1 1/4"	209	169	106	66	29	135
DWM-PS-040	40	1 1/2"	185	135	125	75	35	125
DWM-PS-050	50	2"	220	160	156	96	35	290

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet