



ALU-OVERFLADE



| Armaturer | Fabrikater / producent |
|-------------------|------------------------|
| BOA Super Compact | KSB |

Energy Box, Alu BSC

Energy Box, Alu til isolering op til +130 grader celsius fra serien BSC til KSB - BOA Super Compact. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med grovkornet aluminiumsplade, og som fikses med spændebånd.

| Mål i mm | | | | | | | | | |
|------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|
| Varenr.: | DN | Tommer | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | H | Vægt (g) |
| BSC-AL-015 | 15 | ½" | 140 | 100 | 156 | 116 | 35 | 78 | 205 |
| BSC-AL-020 | 20 | ¾" | 140 | 100 | 156 | 116 | 35 | 78 | 205 |
| BSC-AL-025 | 25 | 1" | 140 | 100 | 163 | 123 | 35 | 82 | 215 |
| BSC-AL-032 | 32 | 1 ¼" | 165 | 115 | 193 | 143 | 35 | 97 | 410 |
| BSC-AL-040 | 40 | 1 ½" | 175 | 125 | 208 | 158 | 35 | 104 | 420 |
| BSC-AL-050 | 50 | 2" | 195 | 145 | 224 | 174 | 46 | 112 | 570 |
| BSC-AL-065 | 65 | 2 ½" | 220 | 160 | 254 | 194 | 48 | 127 | 590 |
| BSC-AL-080 | 80 | 3" | 265 | 185 | 292 | 212 | 54 | 146 | 830 |
| BSC-AL-100 | 100 | 4" | 300 | 210 | 317 | 227 | 64 | 159 | 870 |
| BSC-AL-125 | 125 | 5" | 340 | 240 | 355 | 255 | 83 | 178 | 980 |
| BSC-AL-150 | 150 | 6" | 365 | 265 | 395 | 295 | 83 | 198 | 1150 |

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet

PS-OVERFLADE



Energy Box, PS BSC

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien BSC til KSB - BOA Super Compact. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikses med spændebånd.

| Mål i mm | | | | | | | | | |
|------------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|
| Varenr.: | DN | Tommer | L1 | L2 | D1 | D2 | D3 | H | Vægt (g) |
| BSC-PS-015 | 15 | ½" | 140 | 100 | 156 | 116 | 35 | 78 | 205 |
| BSC-PS-020 | 20 | ¾" | 140 | 100 | 156 | 116 | 35 | 78 | 205 |
| BSC-PS-025 | 25 | 1" | 140 | 100 | 163 | 123 | 35 | 82 | 215 |
| BSC-PS-032 | 32 | 1 ¼" | 165 | 115 | 193 | 143 | 35 | 97 | 410 |
| BSC-PS-040 | 40 | 1 ½" | 175 | 125 | 208 | 158 | 35 | 104 | 420 |
| BSC-PS-050 | 50 | 2" | 195 | 145 | 224 | 174 | 46 | 112 | 570 |
| BSC-PS-065 | 65 | 2 ½" | 220 | 160 | 254 | 194 | 48 | 127 | 590 |
| BSC-PS-080 | 80 | 3" | 265 | 185 | 292 | 212 | 54 | 146 | 830 |
| BSC-PS-100 | 100 | 4" | 300 | 210 | 317 | 227 | 64 | 159 | 870 |
| BSC-PS-125 | 125 | 5" | 340 | 240 | 355 | 255 | 83 | 178 | 980 |
| BSC-PS-150 | 150 | 6" | 365 | 265 | 395 | 295 | 83 | 198 | 1150 |

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet