



Armaturer	Fabrikater / producent
Stopventil Euro Wedi FTF14	ARI
Skydeventil, FTF 14	Fromme
Stopventil BOA-Compact	KSB
Stopventil BOA-Compact IMS	KSB

## Energy Box, Alu FVK

Energy Box, Alu til isolering op til +130 grader celsius fra serien FVK til korte kugle-, membran-, sædeventiler og flangeskydere iht. DIN-længde, F4. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med grovkornet aluminiumsplade, og som fikseses med spændebånd.

### ALU-OVERFLADE



Mål i mm										
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	H	H1	Vægt (g)
FVK-AL-015	15	½"	230	190	140	100		170	100	450
FVK-AL-020	20	¾"	240	200	150	110		180	105	620
FVK-AL-025	25	1"	245	205	160	120		185	105	1010
FVK-AL-032	32	1 ¼"	260	210	195	145		220	123	1150
FVK-AL-040	40	1 ½"	280	230	205	155		248	145	1200
FVK-AL-050	50	2"	300	240	232	172		266	150	1250
FVK-AL-065	65	2 ½"	335	265	272	192		321	185	1310
FVK-AL-080	80	3"	355	275	300	210		350	200	1410
FVK-AL-100	100	4"	375	295	327	227		374	210	1490
FVK-AL-125	125	5"	405	315	359	260		435	255	1640
FVK-AL-150	150	6"	435	335	390	290		495	300	1730

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet

## Energy Box, PS FVK

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien FVK til korte kugle-, membran-, sædeventiler og flangeskydere iht. DIN-længde, F4. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikseses med spændebånd.

### PS-OVERFLADE



Mål i mm										
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	H	H1	Vægt (g)
FVK-PS-015	15	½"	230	190	140	100		170	100	450
FVK-PS-020	20	¾"	240	200	150	110		180	105	620
FVK-PS-025	25	1"	245	205	160	120		185	105	1010
FVK-PS-032	32	1 ¼"	260	210	195	145		220	123	1150
FVK-PS-040	40	1 ½"	280	230	205	155		248	145	1200
FVK-PS-050	50	2"	300	240	232	172		266	150	1250
FVK-PS-065	65	2 ½"	335	265	272	192		321	185	1310
FVK-PS-080	80	3"	355	275	300	210		350	200	1410
FVK-PS-100	100	4"	375	295	327	227		374	210	1490
FVK-PS-125	125	5"	405	315	359	260		435	255	1640
FVK-PS-150	150	6"	435	335	390	290		495	300	1730

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet