



ALU-OVERFLADE



Armaturer

Strengreguleringsventil Hydrocontrol
Aquastrøm fristrømsventil
Alu ALWA K + ALWA KFR

Fabrikater / producent

Oventrop
Oventrop
MNG

Energy Box, Alu OMG

Energy Box, Alu til isolering op til +130 grader celsius fra serien OMG til Oventrop Hydrocontrol i muffeudførelse. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med grovkornet aluminiumsplate, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm

Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	H	Vægt (g)
OMG-AL-010	10	3/8"	180	155	70	46	-	145	90
OMG-AL-015	15	1/2"	180	155	70	46	-	145	90
OMG-AL-020	20	3/4"	200	170	85	55	-	156	125
OMG-AL-025	25	1"	200	170	85	55	-	156	125
OMG-AL-032	32	1 1/4"	240	200	115	75	-	200	150
OMG-AL-040	40	1 1/2"	250	205	135	75	-	210	190
OMG-AL-050	50	2"	265	210	150	90	-	245	210
OMG-AL-065	65	2 1/2"	280	220	175	105	-	255	270

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet

PS-OVERFLADE



Energy Box, PS OMG

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien OMG til Oventrop Hydrocontrol i muffeudførelse. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm

Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	H	Vægt (g)
OMG-PS-010	10	3/8"	180	155	70	46	-	145	90
OMG-PS-015	15	1/2"	180	155	70	46	-	145	90
OMG-PS-020	20	3/4"	200	170	85	55	-	156	125
OMG-PS-025	25	1"	200	170	85	55	-	156	125
OMG-PS-032	32	1 1/4"	240	200	115	75	-	200	150
OMG-PS-040	40	1 1/2"	250	205	135	75	-	210	190
OMG-PS-050	50	2"	265	210	150	90	-	245	210
OMG-PS-065	65	2 1/2"	280	220	175	105	-	255	270

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet