



Armaturer	Fabrikater / producent
Multi-Therm cirkulationsventil	Kemper
Strengreguleringsventil Hycocon	Oventrop
Cirkulationsreguleringsventil	Viega

## ALU- OVERFLADE



### Energy Box, Alu HSG

Energy Box, Alu til isolering op til +130 grader celsius fra serien HSG til Kemper og Multi-Therm. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med grovkornet aluminiumsplade, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm									
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	H	Vægt (g)
HSG-AL-010	10	3/8"	220	190	73	27	-	113	140
HSG-AL-015	15	1/2"	220	190	73	27	-	113	140
HSG-AL-020	20	3/4"	220	190	73	27	-	113	140
HSG-AL-025	25	1"	220	172	88	27	-	128	140
HSG-AL-032	32	1 1/4"	228	182	105	29	-	138	180
HSG-AL-040	40	1 1/2"	241	197	122	29	-	152	240
HSG-AL-050	50	2"	247	197	148	29	-	178	240

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet

## PS-OVERFLADE



### Energy Box, PS HSG

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien HSG til Kemper Multi-Therm. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikses med spændebånd.

Mål i mm									
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	D3	H	Vægt (g)
HSG-PS-010	10	3/8"	220	190	73	27	-	113	140
HSG-PS-015	15	1/2"	220	190	73	27	-	113	140
HSG-PS-020	20	3/4"	220	190	73	27	-	113	140
HSG-PS-025	25	1"	220	172	88	27	-	128	140
HSG-PS-032	32	1 1/4"	228	182	105	29	-	138	180
HSG-PS-040	40	1 1/2"	241	197	122	29	-	152	240
HSG-PS-050	50	2"	247	197	148	29	-	178	240

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet