



Armaturer	Fabrikater / producent
Smudsfiltere med flangetilslutning	ARI
Smudsfiltere med flangetilslutning	Danfoss
Smudsfilter FTF1	Fromme
Fristrømsventil med flangetilslutning	Kemper
Smudsfilter BOA-S	KSB
Kontraventil BOA-R	KSB

Energy Box, Alu SVF

Energy Box, Alu til isolering op til +130 grader celsius fra serien SVF til smudsfiltere og fristrømsventiler med flangetilslutning. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med grovkornet aluminiumsplade, og som fikseses med spændebånd.

ALU-OVERFLADE



Mål i mm									
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	H	H1	Vægt (g)
SVF-AL-015	15	½"	245	205	140	100	170	100	470
SVF-AL-020	20	¾"	275	235	150	110	180	105	640
SVF-AL-025	25	1"	280	240	160	120	185	105	1040
SVF-AL-032	32	1 ¼"	330	280	195	145	220	123	1170
SVF-AL-040	40	1 ½"	345	295	205	155	248	145	1270
SVF-AL-050	50	2"	390	330	232	172	266	150	1290
SVF-AL-065	65	2 ½"	475	405	272	192	321	185	1370
SVF-AL-080	80	3"	495	415	300	210	350	200	1510
SVF-AL-100	100	4"	550	470	327	227	374	210	1690
SVF-AL-125	125	5"	615	525	359	260	435	255	1730
SVF-AL-150	150	6"	695	595	390	290	495	300	1805

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet

Energy Box, PS SVF

Energy Box, PS til isolering op til +130 grader celsius fra serien SVF til smudsfiltere og fristrømsventiler med flangetilslutning. Iht. EnEV bestående af to PUR-halvskåle, som er beklædt med PS-folie, og som fikseses med spændebånd.

PS-OVERFLADE



Mål i mm									
Varenr.:	DN	Tommer	L1	L2	D1	D2	H	H1	Vægt (g)
SVF-PS-015	15	½"	245	205	140	100	170	100	470
SVF-PS-020	20	¾"	275	235	150	110	180	105	640
SVF-PS-025	25	1"	280	240	160	120	185	105	1040
SVF-PS-032	32	1 ¼"	330	280	195	145	220	123	1170
SVF-PS-040	40	1 ½"	345	295	205	155	248	145	1270
SVF-PS-050	50	2"	390	330	232	172	266	150	1290
SVF-PS-065	65	2 ½"	475	405	272	192	321	185	1370
SVF-PS-080	80	3"	495	415	300	210	350	200	1510
SVF-PS-100	100	4"	550	470	327	227	374	210	1690
SVF-PS-125	125	5"	615	525	359	260	435	255	1730
SVF-PS-150	150	6"	695	595	390	290	495	300	1805

Mål D3 tilpasses afhængigt af armaturet